

ООО «ГОРИЗОНТ. Опытный завод №1»

Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.51 ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Тел./факс: (812) 493-20-55 (многоканальный),

E-mail: infogorizont1@gmail.com, www.gorizont.net

Прайс - лист на светодиодные светильники серии GALAXY исполнений 1XXM IP40

Исполнение	Световой поток, Лм ¹	Потребляемая мощность, Вт	Энергоэффективность, Лм/Вт	Мелкооптовая отпускная цена, объём закупки до 100 000 руб., с НДС ²	Оптовая отпускная цена, объём закупки от 100 000 руб., с НДС ²	Крупнооптовая отпускная цена, объём закупки от 500 000 руб., с НДС ²	Замена усредненного типового светильника с лампой типа (Вт):	Габаритные размеры, не более	Внешний вид некоторых исполнений светильников ³
101M	600	7	85	2 000	1 700	1 500	ЛН ⁴ 75, ТЛЛ ⁵ 18-20, КЛЛ ⁶ 18-20, ЛНГ ⁷ 50	283x74x89	
102M	750	9	83	2 000	1 700	1 500	ЛН 100, ТЛЛ 18-20, КЛЛ 24-30, ЛНГ 100	283x74x89	
103M	900	11	81	2 000	1 700	1 500	ЛН 150, КЛЛ 40-48, ЛНГ 150	283x74x89	
104M	1 050	13	80	2 000	1 700	1 500		283x74x89	
105M	1 200	11	109	2 500	2 000	1 800	ЛН 200, ТЛЛ 36-40, ЛНГ 200	283x74x89	
106M	1 500	14	107	2 500	2 000	1 800		283x74x89	
107M	1 800	18	100	2 500	2 000	1 800	ТЛЛ 58, ДРЛ ⁸ 80, ДНаТ ⁹ 50, КГ ¹⁰ 160	343x74x89	
108M	2 100	22	95	2 500	2 000	1 800		283x74x89	
109M	2 400	19	126	5 000	4 100	3 700	ЛН 300, ТЛЛ 36-40 x 2 шт., ЛНГ 300, ДРЛ 125, ДНаТ 70, КГ 230, ДРИ ¹¹ 70	343x74x89	
110M	3 000	25	120	5 000	4 100	3 700		463x74x89	
111M	3 600	32	112	5 400	4 500	4 100	ЛН 500, ДНаТ 100, КГ 400, ДРИ 100	523x74x89	
112M	4 200	40	105	5 400	4 500	4 100		463x74x89	
113M	4 800	35	137	7 500	6 200	5 800	ЛНГ 500, ДРЛ 250, ДНаТ 150, КГ 750, ДРИ 150	643x74x89	
114M	6 000	47	127	7 500	6 200	5 800		793x74x89	
115M	7 200	61	118	8 300	7 100	6 700		943x74x89	
116M	8 400	75	112	10 000	8 700	8 300	ЛН 1000, ЛНГ 1000, ДРЛ 400, ДНаТ 250, КГ 1000, ДРИ 250	463x160x100	
117M	9 600	70	137	13 300	10 800	10 000		643x160x100	
118M	12 000	94	127	14 200	11 700	10 800		793x160x100	
119M	14 400	122	118	16 700	13 300	12 500		943x160x100	
120M	16 800	150	112	18 300	15 000	14 200			

¹ - Указан световой поток для светодиодного модуля при температуре 25°C; ² - за общий объём (в том числе в ассортименте) в сумме более 1 500 000 руб. предоставляются дополнительные скидки; ³ - исполнение: потолочный, настенный, подвесной, на поворотной лире, по согласованию с заказчиком; ⁴ - ЛН - лампа накаливания; ⁵ - ТЛЛ - трубчатая люминисцентная лампа; ⁶ - КЛЛ - компактная люминисцентная лампа; ⁷ - ЛНГ - лампа накаливания галогенная; ⁸ - ДРЛ - дуговая ртутная лампа; ⁹ - ДНаТ - натриевая лампа; ¹⁰ - КГ - кварцевая галогенная лампа; ¹¹ - ДРИ - металлогалогенные лампы.

Основные технические параметры для всех типов светильников (по умолчанию): 1. Напряжение питания 220 В±25%, 50-60 Гц или 165-320 В постоянного тока; 2. Степень защиты IP40; 3. Средняя наработка на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок на продукцию 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.

Не является публичной офертой.

ООО «ГОРИЗОНТ. Опытный завод №1»

Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.51 ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Тел./факс: (812) 493-20-55 (многоканальный),

E-mail: infogorizont1@gmail.com, www.gorizont.net

Прайс - лист на светодиодные светильники серии GALAXY исполнений 2XXM IP65, IP66, IP67

Исполнение	Световой поток, Лм ¹	Потребляемая мощность, Вт	Энергоэффективность, Лм/Вт	Мелкооптовая отпускная цена, объём закупки до 100 000 руб., с НДС ²	Оптовая отпускная цена, объём закупки от 100 000 руб., с НДС ²	Крупнооптовая отпускная цена, объём закупки от 500 000 руб., с НДС ²	Замена усредненного типового светильника с лампой типа (Вт):	Габаритные размеры, не более	Внешний вид некоторых исполнений светильников ³
201M	600	7	85	2 500	2 000	1 800	ЛН ⁴ 75, ТЛЛ ⁵ 18-20, КЛЛ ⁶ 18-20, ЛНГ ⁷ 50	283x74x89	
202M	750	9	83	2 500	2 000	1 800	ЛН 100, ТЛЛ 18-20, КЛЛ 24-30, ЛНГ 100	283x74x89	
203M	900	11	81	2 500	2 000	1 800		ЛН 150, КЛЛ 40-48, ЛНГ 150	283x74x89
204M	1 050	13	80	2 500	2 000	1 800	283x74x89		
205M	1 200	11	109	3 000	2 400	2 200	ЛН 200, ТЛЛ 36-40, ЛНГ 200	283x74x89	
206M	1 500	14	107	3 000	2 400	2 200		283x74x89	
207M	1 800	18	100	3 000	2 400	2 200	ТЛЛ 58, ДРЛ ⁸ 80, ДНаТ ⁹ 50, КГ ¹⁰ 160	343x74x89	
208M	2 100	22	95	3 000	2 400	2 200		283x74x89	
209M	2 400	19	126	6 000	5 000	4 500	ЛН 300, ТЛЛ 36-40 x 2 шт., ЛНГ 300, ДРЛ 125, ДНаТ 70, КГ 230, ДРИ ¹¹ 70	343x74x89	
210M	3 000	25	120	6 000	5 000	4 500		463x74x89	
211M	3 600	32	112	6 500	5 500	5 000	ЛН 500, ДНаТ 100, КГ 400, ДРИ 100	523x74x89	
212M	4 200	40	105	6 500	5 500	5 000		463x74x89	
213M	4 800	35	137	9 000	7 500	7 000	ЛНГ 500, ДРЛ 250, ДНаТ 150, КГ 750, ДРИ 150	643x74x89	
214M	6 000	47	127	9 000	7 500	7 000		793x74x89	
215M	7 200	61	118	10 000	8 500	8 000	ЛН 1000, ЛНГ 1000, ДРЛ 400, ДНаТ 250, КГ 1000, ДРИ 250	943x74x89	
216M	8 400	75	112	12 000	10 500	10 000		463x160x100	
217M	9 600	70	137	16 000	13 000	12 000	ЛН 1000, ЛНГ 1000, ДРЛ 400, ДНаТ 250, КГ 1000, ДРИ 250	643x160x100	
218M	12 000	94	127	17 000	14 000	13 000		793x160x100	
219M	14 400	122	118	20 000	16 000	15 000		943x160x100	
220M	16 800	150	112	22 000	18 000	17 000			

¹ - Указан световой поток для светодиодного модуля при температуре 25°C; ² - за общий объём (в том числе в ассортименте) в сумме более 1 500 000 руб. предоставляются дополнительные скидки; ³ - исполнение: потолочный, настенный, подвесной, на поворотной лире, по согласованию с заказчиком; ⁴ - ЛН - лампа накаливания; ⁵ - ТЛЛ - трубчатая люминисцентная лампа; ⁶ - КЛЛ - компактная люминисцентная лампа; ⁷ - ЛНГ - лампа накаливания галогенная; ⁸ - ДРЛ - дуговая ртутная лампа; ⁹ - ДНаТ - натриевая лампа; ¹⁰ - КГ - кварцевая галогенная лампа; ¹¹ - ДРИ - металлогалогенные лампы.

Основные технические параметры для всех типов светильников (по умолчанию): 1. Напряжение питания 220 В±25%, 50-60 Гц или 165-320 В постоянного тока; 2. Степень защиты IP65, IP66, IP67; 3. Средняя наработка на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок на продукцию 5 лет.






Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.

Не является публичной офертой.

ООО «ГОРИЗОНТ. Опытный завод №1»

 Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.51 ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Тел./факс: (812) 493-20-55 (многоканальный),
 E-mail: infogorizont1@gmail.com, www.gorizont.net

Прайс - лист на светодиодные светильники серии GALAXY исполнений ЗХХМ IP40

Исполнение	Световой поток, Лм ¹	Потребляемая мощность, Вт	Энергоэффективность, Лм/Вт	Мелкооптовая отпускная цена, объем закупки до 100 000 руб., с НДС ²	Оптовая отпускная цена, объем закупки от 100 000 руб., с НДС ²	Крупнооптовая отпускная цена, объем закупки от 500 000 руб., с НДС ²	Замена усредненного типового светильника с лампой типа (Вт):	Способ крепления	Габаритные размеры, не более	Внешний вид некоторых исполнений светильников ³
301М	3600	32	112	3 300	2 600	2 300	ТЛЛ ⁴ 18 x 4 шт. (Армстронг)	Потолочный накладной или встраиваемый (для подвесных потолков типа Армстронг), с призматическим рассеивателем	595x595x42,5мм	
302М	4200	40	105	4 000	3 300	3 000		Потолочный встраиваемый (для подвесных потолков типа Армстронг), с призматическим рассеивателем	595x595x42,5мм	
303М	4800	35	137	5 000	4 400	4 000		Потолочный встраиваемый (для подвесных потолков типа Армстронг), с призматическим рассеивателем	595x595x42,5мм	
304М	4200	40	105	4 000	3 300	3 000		Потолочный накладной с призматическим рассеивателем	595x595x80мм	
305М	4800	35	137	5 000	4 400	4 000		Потолочный накладной с призматическим рассеивателем	595x595x80мм	

¹- Указан световой поток для светодиодного модуля при температуре 25°С; ²- за общий объем (в том числе в ассортименте) в сумме более 1 500 000 руб. предоставляются дополнительные скидки; ³- исполнение: потолочный встраиваемый, потолочный накладной; ⁴- ТЛЛ - трубчатая люминисцентная лампа.

Основные технические параметры для всех типов светильников (по умолчанию): 1. Напряжение питания 220В ±25%, 50-60Гц или 165-320 В постоянного тока; 2. Степень защиты IP40; 3. Средняя наработка на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок на продукцию 5 лет
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.
 Не является публичной офертой.

ООО «ГОРИЗОНТ. Опытный завод №1»

Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.51 ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Тел./факс: (812) 493-20-55 (многоканальный),

E-mail: infohorizont1@gmail.com, www.gorizont.net

Прайс - лист на светодиодные светильники серии QUASAR исполнений 1XXM IP40

Исполнение	Световой поток, Лм ¹	Потребляемая мощность, Вт	Энергоэффективность, Лм/Вт	Мелкооптовая отпускная цена, объём закупки до 100 000 руб., с НДС ²	Оптовая отпускная цена, объём закупки от 100 000 руб., с НДС ²	Крупнооптовая отпускная цена, объём закупки от 500 000 руб., с НДС ²	Замена усредненного типового светильника с лампой типа (Вт):	Габаритные размеры, не более	Внешний вид некоторых исполнений светильников ³
101M	2 100	22	95	2 500	2 000	1 800	ТЛЛ ⁴ 58, ДРЛ ⁵ 80, ДНаТ ⁶ 50, КГ ⁷ 160	340x100x155мм	
102M	2 400	19	126	5 000	4 200	3 700		280x100x155мм	
103M	3 000	25	120	5 000	4 200	3 700	ЛН ⁸ 300, ТЛЛ 36-40 x 2 шт., ЛНГ ⁹ 300, ДРЛ 125, ДНАТ 70, КГ 230, ДРИ ¹⁰ 70	340x100x155мм	
104M	3 600	32	112	5 400	4 600	4 200		460x100x155мм	
105M	4 200	40	105	5 400	4 600	4 200	ЛН 500, ДНАТ 100, КГ 400, ДРИ 100	520x100x155мм	
106M	4 800	35	137	7 500	6 200	5 800		460x100x155мм	
107M	6 000	47	127	7 500	6 200	5 800	ЛНГ 500, ДРЛ 250, ДНАТ 150, КГ 750, ДРИ 150	640x100x155мм	
108M	7 200	61	118	8 300	7 100	6 700		790x100x155мм	
109M	8 400	75	112	10 000	8 700	8 300		940x100x155мм	
110M	9 600	70	137	13 300	10 800	1 000	ЛН 1000, ЛНГ 1000, ДРЛ 400, ДНАТ 250, КГ 1000, ДРИ 250	460x155x155мм	
111M	12 000	94	127	14 200	11 700	10 800		640x155x155мм	
112M	14 400	122	118	16 700	13 300	12 500		790x155x155мм	
113M	16 800	150	112	18 300	15 000	14 200		940x155x155мм	
114M	14 400	105	137	20 000	16 700	15 000	ДРЛ 700, ДНАТ 400, КГ 2000, ДРИ 400	460x250x155мм	
115M	18 000	141	127	21 700	18 300	16 700		640x250x155мм	
116M	21 600	183	118	25 000	20 000	18 300		790x250x155мм	
117M	25 200	225	112	26 700	21 700	20 000		940x250x155мм	
118M	19 200	140	137	26 700	21 700	20 000		460x345x155мм	
119M	24 000	188	127	28 300	23 300	21 700	ДРЛ 1000, ДРИ 700	640x345x155мм	
120M	28 800	244	118	29 200	24 200	22 500		790x345x155мм	
121M	33 600	300	112	31 700	26 700	25 000		940x345x155мм	
122M	28 800	210	137	34 200	29 200	27 500		460x540x155мм	
123M	36 000	282	127	38 300	33 300	31 700	ДРЛ 700 x 2 шт., ДНАТ 600, ДНАТ 400 x 2 шт., КГ 2000 x 2 шт., ДРИ 1000, ДРИ 400 x 2 шт.	640x540x155мм	
124M	43 200	366	118	46 700	41 700	40 000		790x540x155мм	
125M	50 400	450	112	50 000	45 000	43 300	ДРЛ 1000 x 2 шт., ДНАТ 1000, ДРИ 400 x 2 шт.	940x540x155мм	
126M	38 400	280	137	46 700	41 700	40 000		460x730x155мм	
127M	48 000	376	127	50 000	45 000	43 300		640x730x155мм	
128M	57 600	488	118	55 800	50 000	47 500	ДРЛ 1000 x 2 шт., ДНАТ 1000, ДРИ 700 x 2 шт.	790x730x155мм	
129M	67 200	600	112	58 300	52 500	50 000		940x730x155мм	

¹ - Указан световой поток для светодиодного модуля при температуре 25°C; ² - за общий объём (в том числе в ассортименте) в сумме более 1 500 000 руб. предоставляются дополнительные скидки; ³ - исполнение: потолочный, подвесной; на поворотной лире, консольный, по согласованию с заказчиком; ⁴ - ТЛЛ-трубчатая люминесцентная лампа; ⁵ - ДРЛ - дуговая ртутная лампа; ⁶ - ДНАТ - натриевая лампа; ⁷ - КГ - кварцевая галогенная лампа; ⁸ - ЛН - лампа накаливания; ⁹ - ЛНГ - лампа накаливания галогенная; ¹⁰ - ДРИ - металлогалогенные лампы;

Основные технические параметры для всех типов светильников (по умолчанию): 1. Напряжение питания 220В ±25%, 50-60Гц или 165-320 В постоянного тока; 2. Степень защиты IP40; 3. Средняя наработка на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок на продукцию 5 лет.
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.
 Не является публичной офертой.

ООО «ГОРИЗОНТ. Опытный завод №1»

Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.51 ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Тел./факс: (812) 493-20-55 (многоканальный),

E-mail: infohorizont1@gmail.com, www.gorizont.net

Прайс - лист на светодиодные светильники серии QUASAR исполнений 2XXM IP65, IP66, IP67

Исполнение	Световой поток, Лм ¹	Потребляемая мощность, Вт	Энергоэффективность, Лм/Вт	Мелкооптовая отпускная цена, объем закупки до 100 000 руб., с НДС ²	Оптовая отпускная цена, объем закупки от 100 000 руб., с НДС ²	Крупнооптовая отпускная цена, объем закупки от 500 000 руб., с НДС ²	Замена усредненного типового светильника с лампой типа (Вт):	Габаритные размеры, не более	Внешний вид некоторых исполнений светильников ³
201M	2 100	22	95	3 000	2 400	2 200	ТЛЛ ⁴ 58, ДРЛ ⁵ 80, ДНаТ ⁶ 50, КГ ⁷ 160	340x100x155мм	
202M	2 400	19	126	6 000	5 000	4 500		280x100x155мм	
203M	3 000	25	120	6 000	5 000	4 500	ЛН ⁸ 300, ТЛЛ 36-40 x 2 шт., ЛНГ ⁹ 300, ДРЛ 125, ДНАТ 70, КГ 230, ДРИ ¹⁰ 70	340x100x155мм	
204M	3 600	32	112	6 500	5 500	5 000		460x100x155мм	
205M	4 200	40	105	6 500	5 500	5 000	ЛН 500, ДНАТ 100, КГ 400, ДРИ 100	520x100x155мм	
206M	4 800	35	137	9 000	7 500	7 000		460x100x155мм	
207M	6 000	47	127	9 000	7 500	7 000	ЛНГ 500, ДРЛ 250, ДНаТ 150, КГ 750, ДРИ 150	640x100x155мм	
208M	7 200	61	118	10 000	8 500	8 000		790x100x155мм	
209M	8 400	75	112	12 000	10 500	10 000		940x100x155мм	
210M	9 600	70	137	16 000	13 000	12 000	ЛН 1000, ЛНГ 1000, ДРЛ 400, ДНаТ 250, КГ 1000, ДРИ 250	460x155x155мм	
211M	12 000	94	127	17 000	14 000	13 000		640x155x155мм	
212M	14 400	122	118	20 000	16 000	15 000		790x155x155мм	
213M	16 800	150	112	22 000	18 000	17 000		940x155x155мм	
214M	14 400	105	137	24 000	20 000	18 000		460x250x155мм	
215M	18 000	141	127	26 000	22 000	20 000	ДРЛ 700, ДНаТ 400, КГ 2000, ДРИ 400	640x250x155мм	
216M	21 600	183	118	30 000	24 000	22 000		790x250x155мм	
217M	25 200	225	112	32 000	26 000	24 000		940x250x155мм	
218M	19 200	140	137	34 000	28 000	26 000	ДРЛ 700, ДНаТ 400, КГ 2000, ДРИ 400	460x345x155мм	
219M	24 000	188	127	36 000	30 000	28 000		640x345x155мм	
220M	28 800	244	118	35 000	29 000	27 000	ДРЛ 1000, ДРИ 700	790x345x155мм	
221M	33 600	300	112	38 000	32 000	30 000		940x345x155мм	
222M	28 800	210	137	41 000	35 000	33 000	ДРЛ 700 x 2 шт., ДНаТ 600, ДНаТ 400 x 2 шт., КГ2000 x 2 шт., ДРИ 1000, ДРИ 400 x 2 шт.	460x540x155мм	
223M	36 000	282	127	46 000	40 000	38 000		640x540x155мм	
224M	43 200	366	118	56 000	50 000	48 000		790x540x155мм	
225M	50 400	450	112	60 000	54 000	52 000	ДРЛ 700 x 2 шт., ДНаТ 600, ДНаТ 400 x 2 шт., КГ2000 x 2 шт., ДРИ 1000, ДРИ 400 x 2 шт.	940x540x155мм	
226M	38 400	280	137	56 000	50 000	48 000		460x730x155мм	
227M	48 000	376	127	60 000	54 000	52 000	ДРЛ 1000 x 2 шт., ДНаТ 1000, ДРИ 700 x 2 шт.	640x730x155мм	
228M	57 600	488	118	67 000	60 000	57 000		790x730x155мм	
229M	67 200	600	112	70 000	63 000	60 000		940x730x155мм	

¹ - Указан световой поток для светодиодного модуля при температуре 25°C; ² - за общий объем (в том числе в ассортименте) в сумме более 1 500 000 руб. предоставляются дополнительные скидки; ³ - исполнение: потолочный, подвесной; на поворотной лире, консольный, по согласованию с заказчиком; ⁴ - ТЛЛ-трубчатая люминесцентная лампа; ⁵ - ДРЛ - дуговая ртутная лампа; ⁶ - ДНаТ - натриевая лампа; ⁷ - КГ - кварцевая галогенная лампа; ⁸ - ЛН - лампа накаливания; ⁹ - ЛНГ - лампа накаливания галогенная; ¹⁰ - ДРИ - металлогалогенные лампы;

Основные технические параметры для всех типов светильников (по умолчанию): 1. Напряжение питания 220В ±25%, 50-60Гц или 165-320 В постоянного тока; 2. Степень защиты IP65, IP66, IP67; 3. Средняя наработка на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок на продукцию 5 лет.
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.
 Не является публичной офертой.